

Końcówki kablowe kątowe rurowe typu K90D

CECHY I KORZYŚCI

 końcówka oczkowa Cu, część zaciskana w/g DIN, z pokryciem galwanicznym cyną i podejściem do zacisku pod kątem 90 stopni

 opis przekroju przewodu, rozmiar zacisku oraz nr matrycy zaciskowej na powierzchni części zaciskanej

 bardzo szeroki asortyment

DANE MECHANICZNE


Materiał	Cu
Pokrycie	cynowane galwanicznie

CERTYFIKATY I NORMY

Certyfikat UL	E475284
Wykonanie	DIN 46235 – dotyczy części rurowej

UWAGA!

Żyły sektorowe (sm) muszą zostać przeformowane "na okrągło".



Typ	Indeks Ergom	Przekrój rm/ sm [mm²]	d	D	a	E	W	H	Otwór pod śrubę	UL	Nr gniazda	Lz/s	Lz/w	W opakowaniu [szt.]	Waga [kg]
K90D 10/5 (100 SZT.)	E11KM-02030100100	10	4,5	6,0	10	13	9	14	M5	√	6	-	1	100	0,5
K90D 10/5 (10 SZT.)	E11KM-02030100102								M5					10	0,05
K90D 10/6 (100 SZT.)	E11KM-02030100200								M6					100	0,4
K90D 10/6 (10 SZT.)	E11KM-02030100202								M6					10	0,04
K90D 10/8 (100 SZT.)	E11KM-02030100300								M8					100	0,4
K90D 10/8 (10 SZT.)	E11KM-02030100302								M8					10	0,04
K90D 16/6 (100 SZT.)	E11KM-02030100500	16	5,5	8,5	20	12	13	14	M6	√	8	1	2	100	1,3
K90D 16/6 (10 SZT.)	E11KM-02030100502								M6					10	0,13
K90D 16/8 (100 SZT.)	E11KM-02030100600								M8					100	1,3
K90D 16/8 (10 SZT.)	E11KM-02030100602								M8					10	0,13
K90D 16/10 (100 SZT.)	E11KM-02030100700								M10					100	1,4
K90D 16/10 (10 SZT.)	E11KM-02030100702								M10					10	0,14
K90D 16/12 (100 SZT.)	E11KM-02030100800	16	5,5	8,5	20	17	18	25	M12	√	8	1	2	100	1,7
K90D 16/12 (10 SZT.)	E11KM-02030100802								M12					10	0,17
K90D 25/6 (100 SZT.)	E11KM-02030100900								M6					100	1,7
K90D 25/6 (10 SZT.)	E11KM-02030100902								M6					10	0,17
K90D 25/8 (100 SZT.)	E11KM-02030101000								M8					100	1,7
K90D 25/8 (10 SZT.)	E11KM-02030101002								M8					10	0,17
K90D 25/10 (10 SZT.)	E11KM-02030101102	25	7,0	10,0	20	18	17	26	M10	√	10	1	2	10	0,2
K90D 25/12 (100 SZT.)	E11KM-02030101200								M12					100	1,9
K90D 25/12 (10 SZT.)	E11KM-02030101202								M12					10	0,19
K90D 25/12 (10 SZT.)	E11KM-02030101202								M12					10	0,19

Typ	Indeks Ergom	Przekrój rm/ sm [mm ²]	d	D	a	E	W	H	Otwór pod śrubę	UL	Nr gniazda	Lz/s	Lz/w	W opakowaniu [szt.]	Waga [kg]
K90D 35/8 (100 SZT.)	E11KM-02030101310	35	8,2	12,5	20	19	17		M8	√	12	1	2	100	3,8
K90D 35/8 (10 SZT.)	E11KM-02030101312													10	0,38
K90D 35/10 (100 SZT.)	E11KM-02030101400						19	27	M10					100	3,8
K90D 35/10 (10 SZT.)	E11KM-02030101402					21								10	0,38
K90D 35/12 (100 SZT.)	E11KM-02030101500						21		M12					100	3,7
K90D 35/12 (10 SZT.)	E11KM-02030101502													10	0,37
K90D 50/8 (100 SZT.)	E11KM-02030101600	50	10,0	14,5	28	20			M8	√	14	2	3	100	5
K90D 50/8 (10 SZT.)	E11KM-02030101602						22							10	0,5
K90D 50/10 (100 SZT.)	E11KM-02030101700								M10					100	4,8
K90D 50/10 (10 SZT.)	E11KM-02030101702					22		36						10	0,48
K90D 50/12 (100 SZT.)	E11KM-02030101800						24		M12					100	4,4
K90D 50/12 (10 SZT.)	E11KM-02030101802													10	0,44
K90D 50/16 (100 SZT.)	E11KM-02030101900	70	11,5	16,5	28	25	28		M16	√	16	2	3	100	4,4
K90D 50/16 (10 SZT.)	E11KM-02030101902													10	0,44
K90D 70/8 (100 SZT.)	E11KM-02030102010					21			M8					100	6,5
K90D 70/8 (10 SZT.)	E11KM-02030102012													10	0,65
K90D 70/10 (100 SZT.)	E11KM-02030102100						24		M10					100	6,7
K90D 70/10 (10 SZT.)	E11KM-02030102102							37						10	0,67
K90D 70/12 (100 SZT.)	E11KM-02030102200	95	13,5	19,0	35	23			M12	√	18	2	4	100	6,4
K90D 70/12 (10 SZT.)	E11KM-02030102202													10	0,64
K90D 70/16 (100 SZT.)	E11KM-02030102300					26	30		M16					100	5,7
K90D 70/16 (10 SZT.)	E11KM-02030102302													10	
K90D 95/10 (50 SZT.)	E11KM-02030102500					25			M10					50	5
K90D 95/10 (10 SZT.)	E11KM-02030102502						28							10	1
K90D 95/12 (50 SZT.)	E11KM-02030102600	120	15,5	21,0	35	26			M12	√	20	2	4	50	4,85
K90D 95/12 (10 SZT.)	E11KM-02030102602							45						10	0,97
K90D 95/16 (50 SZT.)	E11KM-02030102700					30			M16					50	4,9
K90D 95/16 (10 SZT.)	E11KM-02030102702						32							10	0,98
K90D 95/20 (50 SZT.)	E11KM-02030102800					32			M20					50	4,9
K90D 95/20 (10 SZT.)	E11KM-02030102802													10	0,98
K90D 120/10 (50 SZT.)	E11KM-02030102900	150	17,0	23,5	35	27			M10	√	22	2	4	50	6,6
K90D 120/10 (10 SZT.)	E11KM-02030102902													10	1,32
K90D 120/12 (50 SZT.)	E11KM-02030103000					28			M12					50	6,4
K90D 120/12 (10 SZT.)	E11KM-02030103002						32							10	1,28
K90D 120/14 (50 SZT.)	E11KM-02030103100							47	M14					50	6,4
K90D 120/14 (10 SZT.)	E11KM-02030103102					32								10	1,28
K90D 120/16 (50 SZT.)	E11KM-02030103200	185	19,0	25,5	40				M16	√	25	2	5	50	6,35
K90D 120/16 (10 SZT.)	E11KM-02030103202													10	1,27
K90D 120/20 (50 SZT.)	E11KM-02030103300					34	38		M20					50	6,25
K90D 120/20 (10 SZT.)	E11KM-02030103302													10	1,25
K90D 150/10 (50 SZT.)	E11KM-02030103400					29			M10					50	9,5
K90D 150/10 (10 SZT.)	E11KM-02030103402													10	1,9
K90D 150/12 (50 SZT.)	E11KM-02030103500	240	21,5	29,0	40	30	34		M12	√	28	2	-	50	9,3
K90D 150/12 (10 SZT.)	E11KM-02030103502							48						10	1,86
K90D 150/16 (50 SZT.)	E11KM-02030103600					34			M16					50	9,85
K90D 150/16 (10 SZT.)	E11KM-02030103602													10	1,97
K90D 150/20 (50 SZT.)	E11KM-02030103700					36	38		M20					50	9,25
K90D 150/20 (10 SZT.)	E11KM-02030103702													10	1,85
K90D 185/12 (50 SZT.)	E11KM-02030103800	240	21,5	29,0	40				M12	√	28	2	-	50	10,35
K90D 185/12 (10 SZT.)	E11KM-02030103802													10	2,07
K90D 185/16 (50 SZT.)	E11KM-02030103900					35	37		M16					50	10,25
K90D 185/16 (10 SZT.)	E11KM-02030103902							55						10	2,05
K90D 185/20 (50 SZT.)	E11KM-02030104000					37	40		M20					50	10,25
K90D 185/20 (10 SZT.)	E11KM-02030104002													10	2,05
K90D 240/12 (50 SZT.)	E11KM-02030104100	240	21,5	29,0	40				M12	√	28	2	-	50	15,85
K90D 240/12 (10 SZT.)	E11KM-02030104102					37	42							10	3,17
K90D 240/16 (50 SZT.)	E11KM-02030104200							57	M16					50	15,85
K90D 240/16 (10 SZT.)	E11KM-02030104202													10	3,17
K90D 240/20 (50 SZT.)	E11KM-02030104300					39	45		M20					50	15,85
K90D 240/20 (10 SZT.)	E11KM-02030104302													10	3,17

Typ	Indeks Ergom	Przekrój rm/ sm [mm ²]	d	D	a	E	W	H	Otwór pod śrubę	UL	Nr gniazda	Lz/s	Lz/w	W opakowaniu [szt.]	Waga [kg]
K90D 300/16 (25 SZT.)	E11KM-02030104400	300	24,5	32,0	40	38	48	67	M16	-	32	2	-	25	11,25
K90D 300/16 (10 SZT.)	E11KM-02030104402					40			M20					10	4,5
K90D 300/20 (25 SZT.)	E11KM-02030104500					40			M20					25	11,43
K90D 300/20 (10 SZT.)	E11KM-02030104502					40			M20					10	4,58

Lz/s - Liczba zaciśnień - szerokie Lz/w - Liczba zaciśnień - wąskie