

## TERMSERIES ZQV 1.5N/R12.8/10 SW

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

### Zdjęcie produktu



Akcesoria TERMSERIES obejmują:

- Przekładnik zapasowy
- Podstawka
- Przegrody
- mostki poprzeczne
- Moduły zasilające

### Ogólne dane do zamówienia

|            |                                |
|------------|--------------------------------|
| Typ        | ZQV 1.5N/R12.8/10 SW           |
| Nr zam.    | <a href="#">1445940000</a>     |
| Wykonanie  | TERMSERIES, Łącznik poprzeczny |
| GTIN (EAN) | 4032248180301                  |
| Ilość      | 10 Szt.                        |

**TERMSERIES**  
**ZQV 1.5N/R12.8/10 SW**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

|            |         |                  |            |
|------------|---------|------------------|------------|
| Szerokość  | 119 mm  | Szerokość (cale) | 4,685 inch |
| Wysokość   | 13,1 mm | Wysokość (cale)  | 0,516 inch |
| Głębokość  | 4,9 mm  | Głębokość (cale) | 0,193 inch |
| Masa netto | 6 g     |                  |            |

**Temperatury**

|                                 |                |                                 |                |
|---------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
| Temperatura magazynowania, max. | 85 °C          | Temperatura magazynowania, min. | -40 °C         |
| Temperatura pracy, max.         | 60 °C          | Temperatura pracy, min.         | -40 °C         |
| Temperatura eksploatacyjna      | -40 °C...60 °C | Temperatura magazynowania       | -40 °C...85 °C |

**Dane mostka poprzecznego**

|                     |         |                                 |                            |
|---------------------|---------|---------------------------------|----------------------------|
| Napięcie znamionowe | 250 V   | Prąd znamionowy                 | 17,5 A                     |
| izolacja            | Tak     | Zabezpieczone przed dotknięciem | Tak                        |
| Barwny              | czarny  | Liczba mostkowanych zacisków    | 10                         |
| Liczba biegunów     | 10      | Raster w mm (P)                 | 12,8 mm                    |
| rodzaj montażu      | wtykany | Wykonanie                       | można przycinać na długość |

**dane znamionowe UL**

|                      |      |
|----------------------|------|
| Prąd znamionowy (UL) | 10 A |
|----------------------|------|

**Dane ogólne**

|                         |                            |        |        |
|-------------------------|----------------------------|--------|--------|
| Wykonanie               | można przycinać na długość | Barwny | czarny |
| Klasa palności wg UL 94 | V-0                        |        |        |

**Koordinacja izolacji**

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Napięcie znamionowe | 250 V |
|---------------------|-------|

**Dane przyłączeniowe**

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Raster w mm (P) | 12,8 mm |
|-----------------|---------|

**Klasyfikacje**

|            |             |             |             |
|------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0   | EC002586    | ETIM 7.0    | EC002586    |
| eClass 9.1 | 27-37-16-92 | eClass 10.0 | 27-37-16-92 |

**certyfikaty**

Dopuszczenia



ROHS


Zgodny

**Karta katalogowa****TERMSERIES**  
**ZQV 1.5N/R12.8/10 SW****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com**Dane techniczne****Pobieranie**

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Dane projektowe          | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                                  |
| Dane projektowe          | <a href="#">STEP</a>  |
| Dokumentacja użytkownika | <a href="#">Beipackzettel / Package Insert - multilingual</a> |

**TERMSERIES  
ZQV 1.5N/R12.8/10 SW**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rysunki****Rysunek wymiarowany**

## TERMSERIES ZQV 1.5N/R12.8/10 SW

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Akcesoria

### Narzędzia do cięcia i uwalniania złączy poprzecznych



- do połączeń poprzecznych serii Z Weidmüller
- do połączeń poprzecznych od WQV 2,5 do WQV 35
- do okien połączeń poprzecznych zacisków WTR 2,5 i WSI 6

#### Ogólne dane do zamówienia

|            |                            |                          |
|------------|----------------------------|--------------------------|
| Typ        | WAW 1 NEUTRAL              | Wykonanie                |
| Nr zam.    | <a href="#">9004500000</a> | Pozostałe narzędzia      |
| GTIN (EAN) | 4008190053925              |                          |
| Ilość      | 1 Szt.                     |                          |
| Typ        | KT ZQV                     | Wykonanie                |
| Nr zam.    | <a href="#">9002170000</a> | Obcinaczki na jedną rękę |
| GTIN (EAN) | 4032248291670              |                          |
| Ilość      | 1 Szt.                     |                          |

### Narzędzia do cięcia przewodów o średnicy zewnętrznej do 22 mm



Narzędzia do cięcia przewodów o średnicy zewnętrznej do 8 mm, 12 mm, 14 mm oraz 22 mm. Ostrze o specjalnym kształcie pozwala na cięcie przewodów miedzianych i aluminiowych bez zgniatania oraz przy minimalnym wysiłku. Narzędzia do cięcia są wyposażone w izolację ochroną z certyfikatami badań przeprowadzonych przez VDE i GS do 1000 V zgodnie z normą EN/IEC 60900.

#### Ogólne dane do zamówienia

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | KT 14                      | Wykonanie                                     |
| Nr zam.    | <a href="#">1157820000</a> | narzędzia do cięcia ,Obcinaczki na jedną rękę |
| GTIN (EAN) | 4032248945344              |   |
| Ilość      | 1 Szt.                     |   |