

WYŁ. P304 DX3 63A 300MA 4P A-S

WYŁ. P304 DX3 63A 300MA 4P A-S



Informacje ogólne

| | |
|---------------------------|---|
| GTIN/EAN | 3245064118019 |
| Nazwa producenta | LEGRAND |
| ID produktu wg producenta | 411801 |
| Nazwa marki | Legrand |
| Seria produktu | Wyłączniki różnicowoprądowe P 300 serii DX3 |
| Kraj pochodzenia | Francja |
| PKWiU | 27.12.23.0 |
| Kod celny | 8536508099 |

Opis ETIM

| | |
|---|--|
| Klasa | Wyłącznik różnicowoprądowy (EC000003) |
| Grupa | Wyłączniki ochronne, bezpieczniki (EG000020) |
| Liczba biegunów | 4 |
| Napięcie znamionowe | 400 V |
| Prąd znamionowy | 63 A |
| Znamionowy prąd różnicowy | 0,3 A |
| Napięcie znamionowe izolacji Ui | 500 V |
| Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp | 4 kV |
| Sposób montażu | Szyna DIN |
| Czułość | A |
| Ochrona selektywna | Tak |
| Wyzwalanie krótkozwłoczne | Tak |
| Wytrzymałość zwarciova (Icw) | 10 kA |
| Odporność na udar prądowy | 3 kA |
| Z blokadą | Tak |
| Częstotliwość | 50 Hz |
| Możliwość dodatkowego wyposażenia | Tak |

| | |
|--|--------------------------|
| Stopień ochrony (IP) | IP20 |
| Szerokość wyrażona liczbą modułów | 4 |
| Głębokość wbudowania | 44 mm |
| Temperatura otoczenia w warunkach pracy | -25..60 °C |
| Stopień zanieczyszczenia | 2 |
| Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego | 0,75..35 mm ² |
| Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego | 0,75..50 mm ² |

Informacje o opakowaniu

| | |
|-------------------------|---------------|
| Kod GTIN/EAN opakowania | 3245064118019 |
|-------------------------|---------------|

Informacje o opakowaniu

| | |
|-------------------------|----------------|
| Kod GTIN/EAN opakowania | 13245064118016 |
|-------------------------|----------------|

Atrybuty

| | |
|--------|---------|
| ERP ID | 1052797 |
|--------|---------|