

Dane produktów



R300 LEGRAND

Bezpiecznik D02 25A - prąd znamionowy 25A - napięcie pracy 400V - zdolność zwarciova 50kA

REF. 403066 | EAN. 3414973121230

Bezpiecznik D02 zapewnia niezawodną ochronę przy prądzie znamionowym 25A i prądzie zwarciovym 50kA. Przeznaczony do pracy przy napięciu do 400V, idealny do zastosowań wymagających wysokiego poziomu bezpieczeństwa.

27.12.21.0

> www.legrand.pl/e-katalog

Opis produktu

Bezpiecznik D02 zapewnia niezawodną ochronę przy prądzie znamionowym 25A i prądzie zwarciovym 50kA. Przeznaczony do pracy przy napięciu do 400V, idealny do zastosowań wymagających wysokiego poziomu bezpieczeństwa.

Charakterystyka

- Bezpiecznik D02 o prądzie znamionowym 25A zapewnia skuteczną ochronę obwodów elektrycznych.
- Przeznaczony do pracy w instalacjach o maksymalnym napięciu 400V AC.
- Zdolność zwarciova wynosząca 50kA umożliwia bezpieczną eksploatację w wymagających warunkach.
- Zakres temperatury pracy od -20°C do 60°C pozwala na montaż w wymagających środowiskach przemysłowych.

parametry techniczne

Jako rozłącznik główny	Nie
Jako rozłącznik bezpieczeństwa	Tak
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC	400 V
Znamionowy prąd ciągły I _n	25 A
Znamionowy warunkowy prąd zwarciovym I _{cu}	50 kA
Do wkładek bezpiecznikowych	D02
Liczba biegunów	1
Z kontrolą stanu wkładki bezpiecznikowej	Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych	Inne
Kierunek wprowadzenia kabla	Inne
Ze złączami wtykowymi	Nie

Do montażu szynowego	Nie
Rodzaj elementu wykonawczego	Inne
Umieszczenie elementu napędowego	Inne
Opcjonalny napęd silnikowy	Nie
Wbudowany napęd silnikowy	Nie
Jako wyłącznik awaryjny	Nie
Stopień ochrony (IP) strony czołowej	Inne
Zakres temperatury pracy (Min-Max)	-20-60 °C
Typ połączenia	Nie dotyczy
Miejsce na etykietę/oznaczenie	Nie

Dokumentacja

Dokumentacja techniczna



F04612EN-00.pdf | PDF (0.29Mo)