

Dane produktów



NSTEP LEGRAND

Niloe Step - Przycisk sterowania roletami 2-pozycyjny
- góra, dół, 6 AX- kolor stalowy

REF. 863443B | EAN. 3414972872263

27.33.11.0

www.legrand.pl/e-katalog

Opis

Przycisk bezpośredniego sterowania rolet z serii Niloe Step umożliwia podnoszenie lub opuszczanie rolet. Wykonanie tej funkcji doskonale pasuje do pozostałych produktów z serii Niloe Step. Mechanizm wymaga uzupełnienia o ramkę. Solidny plastikowy uchwyt podtynkowy zapewnia wysoką sztywność i odporność. System nacięć ułatwia montaż w konfiguracji wielokrotnej, a uchwyty podtynkowe idealnie się łączą, co usprawnia instalację. Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku wewnętrznego. Kolor - stalowy matowy.

Produkt +

Korzyści

- stopień ochrony IP20- ekologiczny mechanizm - kompatybilność z dotychczasowymi mechanizmami Niloe Step- smukły, nowoczesny wygląd przeprojektowany mechanizm- kolor plakietki/ klawisza/ ramki barwiony w masie - gniazdo IP44 dostępny w 4 kolorach

parametry techniczne

Konfiguracja elementów	Inne
Model	Inne
Liczba biegunów	1
Sposób działania	Przycisk wahadłowy
Napęd mechaniczny	Nie
Napęd elektryczny	Nie
Sposób montażu	Montaż podtynkowy
Materiał	Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału	Tworzywo termoplastyczne
Bezhalogenowe	Tak
Zabezpieczenie powierzchni	Lakierowanie

Szerokość osprzętu	75.8 mm
Wysokość osprzętu	75.8 mm
Głębokość osprzętu	40.2 mm
Średnica wbudowania	58 mm
Głębokość wbudowania	30 mm
Min. głębokość puszkii montażowej	31 mm
Kompatybilny z Apple HomeKit	Nie
Kompatybilny z Asystentem Google	Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa	Nie
Z obsługą IFTTT	Nie
Odporność uderowa	IK04

Wykończenie powierzchni	Matowy
Sposób mocowania	Montaż pazurkowy /- śrubowy
Typ połączenia	Zacisk śrubowy
Kolor	Inne
Przezroczysty	Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie	Nie
Stopień ochrony (IP)	IP20
Prąd znamionowy	6 A
Napięcie znamionowe	250 V
Liczba przycisków	1
Liczba modułów (dla systemów modułowych)	1

Zakres temperatury pracy (Min-Max)	-5-35 °C
Temperatura magazynowania (Min-Max)	-10-70 °C
Rodzaj napięcia	AC
Zakres częstotliwości (Min-Max)	50-60 Hz
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych	Nie
Model antybakteryjny	Nie
Liczba zacisków	3
Przekrój zacisków (Min-Max)	2.5-2.5 mm²
Rodzaj kabla do podłączenia	Nie dotyczy
Średnica otworu montażowego (Min-Max)	58-58 mm
Zawiera baterię i/lub akumulator	Nie

Dokumentacja

Dokumentacja techniczna

 F04520EN-02.pdf | PDF (0.36Mo)

Certyfikaty

 OC / CB-HU-004323-A1-M3 | (0.79Mo)