

Oprawa bezpiecznikowa SV29.25523



Oprawy bezpiecznikowe SV29.25523 wyposażone są w specjalną wkładkę dostosowaną do montażu w zacisku SLIW52 oraz w zacisk przebijający izolację SLIW52. Zacisk ten umożliwia montaż oprawy na przewodach izolowanych linii nn od 16 do 120 mm². Podczas instalacji najpierw należy zamontować zacisk z użyciem klucza podtrzymującego, a następnie wtrząsnąć oprawę. Do opraw można przyłączać tylko przewody Cu (max. przekrój 10 mm² dla SV29.25523).

Kod produktu	SV29.25523
GTIN	6438100318017
Nazwa	Oprawa bezpiecznikowa 25A + SLIW52

Specyfikacja techniczna



Wymiary

Ciężar	0.299 kg
--------	----------

Opakowanie

Torebka z tworzywa sztucznego

Rozmiar	1 pce
Głębokość	350 mm
Wysokość	10 mm
Szerokość	230 mm
Waga	0.308 kg
Objętość	0.805 l

Karton

Rozmiar	10 szt.
Głębokość	375 mm
Wysokość	157 mm
Szerokość	250 mm
Waga	3.318 kg
Objętość	14.71875 l

Paleta

Rozmiar	540 szt.
Głębokość	1200 mm
Wysokość	1160 mm
Szerokość	800 mm
Waga	199.172 kg
Objętość	1113.6 l