

1,000 V WKRTAK PASKI VDE, 3.0 X 100 MM

Numer artykułu: 117702

Wkrtak szczelinowy 1.000 V VDE, izolowany zgodnie z IEC 60900, klasyfikacja VDE 0682, cz 201, DIN ISO 2380, testowany w kąpieli wodnej napięciem testowym 10.000 V. Rozmiar grutu: szer. x wys. x d.: 3,0 x 100 mm, długość całkowita 205 mm

Długość (mm) 200 mm

Szerokość (mm) 25 mm

Wysokość (mm) 25 mm

Waga (kg) 0,035 kg



Atrybut	Wartość
Wykonanie	gerade
Izolowany	Tak
Konstrukcja uchwytu	2-Komponenten
Waga	35 g
Izolacja ochronna 1000 V	Tak
Całkowita długość	185 mm
Rozmiar	sonstige
Materiał uchwytu	Kunststoff
Średnica ostrza	5.5 mm
Szerokość ostrza	3 mm
Długość ostrza	100 mm
Wersja z niską iskrą	Nie
Antymagnetyczny	Nie
Obrotowa nasadka	Nie
Wersja z trzpieniem	rund
Materiał ostrza	Chrom-Vanadium-Stahl
Z zabezpieczeniem przed staczaniem się	Tak
Ostrze zabezpieczające powierzchnię	sonstige
Ostrze ciągłe	Tak
Precyzyjna konstrukcja	Nie
Urządzenie zaciskowe	Nie
Z nasadką udarową	Nie
Zakrzywione ostrze	Tak
Grubość ostrza	0.5 mm
	- mm

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de

Szerokość w poprzek płaskowników
(napęd kwadratowy)

Szerokość w poprzek płaskowników
(sześciokąt napędowy)

- mm

GTIN: 4021103177020

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de