



## DPX32 LEGRAND

### ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY DPX3-I 1600 3P 1250A

REF. 422492 | EAN. 3414970382580

### Parametry techniczne

Jako rozłącznik główny	Tak
Jako rozłącznik remontowy	Tak
Jako rozłącznik bezpieczeństwa	Tak
Jako wyłącznik awaryjny	Tak
Jako przełącznik nawrotny	Nie
Maksymalne znamionowe napięcie pracy ue ac	690V
Znamionowe napięcie pracy (min-max)	220-690V
Znamionowy prąd ciągły iu	1250A
Znamionowy prąd ciągły dla ac-21, 400 v	1250A
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały icw	24kA
Znamionowa moc pracy dla ac-23, 400 v	500kW
Znamionowy warunkowy prąd zwarciov iq	15kA
Liczba biegunów	3
Liczba styków pomocniczych przełącznych	3

Opcjonalny napęd silnikowy	Tak
Wbudowany napęd silnikowy	Nie
Opcjonalny wyzwalacz napięciowy	Tak
Budowa urządzenia	Urządzenie mocowane na stałe
Montaż podłogowy	Tak
Do montażu tablicowego 4-otworowego	Nie
Do montażu czołowego centralnie	Nie
Do instalacji w tablicach rozdzielczych	Tak
Do montażu pośredniego	Nie
Kolor elementu sterowniczego	Szary
Rodzaj elementu wykonawczego	Przełącznik
Z mechanizmem ryglującym	Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych	Połączenie śrubowe
Stopień ochrony (ip) strony czołowej	IP30