



VIST1 LEGRAND VISTOP ROZŁĄCZNIK 125A 4P W OBUDOWIE IZOLACYJNEJ

REF. 022634 | EAN. 3245060226343

Parametry techniczne

Jako rozłącznik główny	Tak
Jako rozłącznik remontowy	Tak
Jako rozłącznik bezpieczeństwa	Tak
Jako wyłącznik awaryjny	Tak
Jako przełącznik nawrotny	Nie
Maksymalne znamionowe napięcie pracy ue ac	690V
Znamionowe napięcie pracy (min-max)	690-690V
Znamionowy prąd ciągły iu	125A
Znamionowy prąd ciągły dla ac-21, 400 v	125A
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały icw	3.5kA
Znamionowa moc pracy dla ac-23, 400 v	70kW
Zdolność łączeniowa przy 400 v	70kW
Znamionowy warunkowy prąd zwarcioy iq	12kA
Liczba biegunów	4

Liczba styków pomocniczych rozwiernych	1
Liczba styków pomocniczych zwiernych	1
Liczba styków pomocniczych przełącznych	0
Opcjonalny napęd silnikowy	Nie
Wbudowany napęd silnikowy	Nie
Opcjonalny wyzwalacz napięciowy	Nie
Budowa urządzenia	Kompletne urządzenie w obudowie
Montaż podłogowy	Nie
Do montażu tablicowego 4-otworowego	Nie
Do montażu czołowego centralnie	Nie
Do instalacji w tablicach rozdzielczych	Nie
Do montażu pośredniego	Nie
Kolor elementu sterowniczego	Czerwony
Rodzaj elementu wykonawczego	Przełącznik

Parametry techniczne

Z mechanizmem ryglującym	Tak
--------------------------	-----

Rodzaj podłączenia styków głównych	Połączenie śrubowe
------------------------------------	--------------------

Stopień ochrony (ip) strony czołowej	IP65
--------------------------------------	------