



## HELMO LEGRAND

### PRZEDŁUŻACZ PREMIUM, OBROTOWY, 4X2P+Z, ZE WSKAŹNIKIEM OBCIĄŻENIA, Z PRZEWODEM 1.5 METRA 3X1.5 MM<sup>2</sup> - BIAŁY/ GRAFITOWY

REF. 049440 | EAN. 3414971943025

## Parametry techniczne

Kształt korpusu	Inne	Liczba gniazd typu 13 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazdek cee 7/1 (bez styku ochronnego)	0	Liczba gniazd typu 15 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym cee 7/3 (typ f)	0	Liczba gniazd typu 23 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym cee 7/5 (typ e)	4	Liczba gniazd typu 25 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd euro	0	Liczba gniazd uniwersalnych (dla wielu standardów)	0
Liczba gniazd niskotemperaturowych	0	Z zabezpieczeniem przed dziećmi	Tak
Liczba gniazd w standardzie brytyjskim bs 1363	0	Z przelącznikiem wł./wył.	Tak
Liczba gniazd w standardzie duńskim (z bolcem uziemiającym, typ k)	0	Wyłącznik różnicowoprądowy	Tak
Liczba gniazd typu bipasso (włochy)	0	Sieciowy filtr przeciwzakłóceńowy	Nie
Liczba gniazd typu p11 (włochy)	0	Liczba innych gniazd	0
Liczba gniazd typu p17 (włochy)	0	Liczba złączy usb	0
Liczba gniazd typu p30 (włochy)	0	Z bezpiecznikiem miniaturowym	Nie
Liczba gniazd typu nema	0	Z ochroną przeciwprzepięciową	Nie

## Parametry techniczne

<b>Ochrona nadprądowa</b>	Nie	<b>Z wtykiem bezpośrednim (bez kabla)</b>	Nie
<b>Prąd znamionowy</b>	16A	<b>Obrócona wkładka centralna</b>	Tak
<b>Maksymalna moc obciążenia</b>	3680W	<b>Oznaczenie nema</b>	Brak
<b>Przekrój poprzeczny przewodu</b>	1.5mm <sup>2</sup>	<b>Zakres temperatury pracy</b>	-5-35°C
<b>Z pokrywą</b>	Nie	<b>Kompatybilny z apple homekit</b>	Nie
<b>Materiał</b>	Tworzywo sztuczne	<b>Kompatybilny z asystentem google</b>	Nie
<b>Gatunek materiału</b>	Tworzywo termoplastyczne	<b>Kompatybilny z amazon alexa</b>	Nie
<b>Bezhalogenowe</b>	Tak	<b>Z obsługą ifttt</b>	Nie
<b>Model antybakteryjny</b>	Nie	<b>Szerokość</b>	100mm
<b>Zabezpieczenie powierzchni</b>	Stan surowy	<b>Wysokość</b>	65mm
<b>Wykończenie powierzchni</b>	Matowy	<b>Głębokość</b>	338mm
<b>Kolor</b>	Czarny	<b>Temperatura magazynowania (min-max)</b>	-15-70°C
<b>Numer ral (zbliżony)</b>	9017	<b>Rodzaj napięcia</b>	AC
<b>Przezroczysty</b>	Nie	<b>Napięcie znamionowe</b>	220-250V
<b>Stopień ochrony (ip)</b>	IP20	<b>Obowiązkowy neutralny</b>	Tak
<b>Odporność udarowa</b>	IK04	<b>Typ połączenia</b>	Nie dotyczy
<b>Rodzaj podłączenia sieciowego</b>	Wtyczka ze stykiem ochronnym CEE 7/4 (typ F)	<b>Sposób montażu</b>	Montaż natynkowy
<b>Długość przewodu zasilającego</b>	1.5m	<b>Podłączony obiekt</b>	Nie
<b>Rodzaj wtyku</b>	Kątowy		