



HELMO LEGRAND
PRZEDŁUŻACZ PREMIUM, OBROTOWY,
4X2P+Z, BEZ PRZEWODU
(WIELOGNIAZDOWY BLOK PRZENOŚNY) -
BIAŁY/GRAFITOWY

REF. 049465 | EAN. 3414971943520

Parametry techniczne

Kształt korpusu	Inne	Liczba gniazd typu 13 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazdek cee 7/1 (bez styku ochronnego)	0	Liczba gniazd typu 15 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym cee 7/3 (typ f)	0	Liczba gniazd typu 23 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym cee 7/5 (typ e)	4	Liczba gniazd typu 25 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd euro	0	Liczba gniazd uniwersalnych (dla wielu standardów)	0
Liczba gniazd niskotemperaturowych	0	Z zabezpieczeniem przed dziećmi	Tak
Liczba gniazd w standardzie brytyjskim bs 1363	0	Z przelącznikiem wł./wył.	Tak
Liczba gniazd w standardzie duńskim (z bolcem uziemiającym, typ k)	0	Wyłącznik różnicowoprądowy	Nie
Liczba gniazd typu bipasso (włochy)	0	Sieciowy filtr przeciwzakłóceńowy	Nie
Liczba gniazd typu p11 (włochy)	0	Liczba innych gniazd	0
Liczba gniazd typu p17 (włochy)	0	Liczba złączy usb	0
Liczba gniazd typu p30 (włochy)	0	Z bezpiecznikiem miniaturowym	Nie
Liczba gniazd typu nema	0	Z ochroną przeciwprzepięciową	Nie

Parametry techniczne

Ochrona nadprądowa	Nie	Obrócona wkładka centralna	Tak
Prąd znamionowy	16A	Oznaczenie nema	Brak
Maksymalna moc obciążenia	3680W	Zakres temperatury pracy	-5-35°C
Przekrój poprzeczny przewodu	0mm ²	Kompatybilny z apple homekit	Nie
Z pokrywą	Nie	Kompatybilny z asystentem google	Nie
Materiał	Tworzywo sztuczne	Kompatybilny z amazon alexa	Nie
Gatunek materiału	Tworzywo termoplastyczne	Z obsługą ifttt	Nie
Bezhalogenowe	Tak	Szerokość	100mm
Model antybakteryjny	Nie	Wysokość	65mm
Zabezpieczenie powierzchni	Stan surowy	Głębokość	300mm
Wykończenie powierzchni	Matowy	Temperatura magazynowania (min-max)	-15-70°C
Kolor	Biały	Rodzaj napięcia	AC
Numer ral (zbliżony)	9003	Napięcie znamionowe	220-250V
Przezroczysty	Nie	Obowiązkowy neutralny	Tak
Stopień ochrony (ip)	IP20	Typ połączenia	Zacisk śrubowy
Odporność udarowa	IK04	Sposób montażu	Montaż natynkowy
Długość przewodu zasilającego	0m	Podłączony obiekt	Nie
Z wtykiem bezpośrednim (bez kabla)	Nie		