



## Parametry techniczne

<b>Sposób montażu</b>	Montaż podtynkowy
<b>Liczba rzędów</b>	4
<b>Szerokość wyrażona liczbą modułów</b>	12
<b>Rodzaj pokrywy</b>	Drzwi
<b>Wykonanie/rodzaj pokrywy</b>	Z otworem
<b>Rodzaj drzwi</b>	Pojedynczy
<b>Transparentna pokrywa/drzwi</b>	Tak
<b>Drzwi przepuszczające sygnał</b>	Tak
<b>Z zamkiem</b>	Tak
<b>Rodzaj zamknięcia</b>	Cylinder
<b>Materiał obudowy</b>	Tworzywo sztuczne
<b>Głębokość wbudowania</b>	72mm
<b>Wysokość wbudowania</b>	761mm
<b>Szerokość wbudowania</b>	324mm
<b>Głębokość wewnętrzna</b>	72mm
<b>Listwa zaciskowa uziemienia</b>	Tak
<b>Listwa zaciskowa przewodu neutralnego</b>	Tak

## PRACS LEGRAND

### ROZDZIELNICA WNĘKOWA PRACTIBOX S 4X12 Z DRZWIAMI PRZEZROCZYSTYMI, DO ŚCIAN PEŁNYCH

REF. 135374 | EAN. 3414971344860

Rozdzielnica Practibox S o 48 modułów przeznaczona do ścian pełnych. Nowoczesny design oraz drzwi przezroczyste (dymne) zapewniają harmonijne komponowanie się z każdym wnętrzem.

<b>Szyna din</b>	Tak
<b>Z płytą montażową</b>	Nie
<b>Możliwość rozbudowy</b>	Tak
<b>Kolor</b>	Biały
<b>Wykonanie zgodne z dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej emc</b>	Nie
<b>Numer rał</b>	9003
<b>Stopień ochrony (ip)</b>	IP40
<b>Wysokość</b>	765mm
<b>Szerokość</b>	328mm
<b>Głębokość</b>	103mm
<b>Pojemność obudowy</b>	48
<b>Odporność udarowa</b>	IK07
<b>Zakres temperatury pracy</b>	-10-40°C
<b>Temperatura magazynowania (min-max)</b>	-20-70°C
<b>Bezhalogenowe</b>	Nie
<b>Z kołnierzem regulacyjnym/przeciwdeszczowym</b>	Nie

## Opis

Rozdzielnica Practibox S o 48 modułach przeznaczona do ścian pełnych. Nowoczesny design oraz drzwi przezroczyste (dymne) zapewniają harmonijne komponowanie się z każdym wnętrzem.

## Charakterystyka produktu

- Dostarczana z osłoną, drzwiami, konstrukcją wsporczą i wspornikiem montażowym oraz zestawem montażowym do ścian pustych. Wyposażona w listwy przyłączeniowe N + PE.
- Seria Practibox S, która jest gwarancją wysokiej jakości asortymentu zgodnego z normą IEC 60670-24 i pozwala na utworzenie zestawów zgodnych z normą IEC 61439-3.
- Rozdzielnica wnekowa do ścian pustych (drewno, karton-gips) wykonana z materiału izolacyjnego (tworzywo sztuczne). Stopień ochrony: IP40 i IK07 (ochrona przed ciałami stałymi o średnicy powyżej 1 mm i odporność na uderzenia). Odporność na żar: 850°C.
- Obudowa i drzwi odwracalne, co umożliwia otwieranie w lewo lub w prawo. Kąt otwarcia drzwi do 180°.
- Możliwość łączenia rozdzielnic za pomocą dedykowanego zestawu (nr ref. 134102) i blokady zamkiem z kluczem (nr ref. 134100). Różne rodzaje listew przyłączeniowych są dostępne jako wyposażenie dodatkowe, co pozwala na dostosowanie rozdzielnic do potrzeb (nr ref. 1348xx).

