

**S30TX LEGRAND****WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 301 1P C 3A 6000A SERII TX3**

REF. 403428 | EAN. 3414970388100

Parametry techniczne

Głębokość wbudowania	44mm
Charakterystyka wyzwalania	C
Liczba biegunów (całkowita)	1
Liczba biegunów chronionych	1
Prąd znamionowy	3A
Napięcie znamionowe	230, 240-415V
Napięcie znamionowe izolacji ui	500V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane uimp	4kV
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa icn zgodnie z en 60898 przy 230 v	6kA
Rodzaj napięcia	AC
Zakres częstotliwości	50-60Hz
Klasa ograniczenia energii	3
Montaż podtynkowy	Tak
Jednocześnie rozłączany biegun n	Nie
Stopień zanieczyszczenia	2
Możliwość dodatkowego wyposażenia	Tak

Szerokość wyrażona liczbą modułów	1
Stopień ochrony (ip)	IP20
Wykonanie przeciwybuchowe	Nie
Szerokość	17.8mm
Wysokość	88mm
Głębokość	77.8mm
Odporność udarowa	IK02
Temperatura magazynowania (min-max)	-40-70°C
Kierunek zasilania	Od góry lub od dołu
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych	Nie
Kolor	Szary
Numer ral	7035
Bezhalogenowe	Tak
Typ połączenia	Zacisk śrubowy, Szynoprzewód i kabel
Miejsce na etykietę/oznaczenie	Tak
Sposób montażu	Szyna DIN