



## S31DX LEGRAND

### WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 313 3P C 0,5A 10000A SERII DX3

REF. 409246 | EAN. 3245064092463

## Parametry techniczne

Głębokość wbudowania	44mm
Charakterystyka wyzwalania	C
Liczba biegunów (całkowita)	3
Liczba biegunów chronionych	3
Prąd znamionowy	0.5A
Napięcie znamionowe	400V
Napięcie znamionowe izolacji ui	500V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymaewane uimp	4kV
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa icn zgodnie z en 60898 przy 230 v	16kA
Rodzaj napięcia	AC
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa icn zgodnie z en 60898 przy 400 v	10kA
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa icu zgodnie z iec 60947-2 przy 230 v	32kA
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa icu zgodnie z iec 60947-2 przy 400 v	16kA
Zakres częstotliwości	50-60Hz

Klasa ograniczenia energii	3
Montaż podtynkowy	Tak
Jednocześnie rozłączany biegun n	Nie
Stopień zanieczyszczenia	2
Możliwość dodatkowego wyposażenia	Tak
Szerokość wyrażona liczbą modułów	3
Stopień ochrony (ip)	IP20
Temperatura otoczenia w warunkach pracy (min-max)	-25-70°C
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego (min-max)	1.5-25mm <sup>2</sup>
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego (min-max)	1.5-35mm <sup>2</sup>
Wykonanie przeciwwybuchowe	Nie
Szerokość	53.1mm
Wysokość	94.8mm
Głębokość	77.8mm

## Parametry techniczne

<b>Odporność udarowa</b>	IK02
<b>Temperatura magazynowania (min-max)</b>	-40-70°C
<b>Kierunek zasilania</b>	Od góry lub od dołu
<b>Kolor</b>	Szary
<b>Numer ral</b>	7035

<b>Bezhalogenowe</b>	Tak
<b>Typ połączenia</b>	Zacisk śrubowy
<b>Miejsce na etykietę/oznaczenie</b>	Tak
<b>Sposób montażu</b>	Szyna DIN