



## S31DX LEGRAND

### DX3 16 KA WYŁĄCZNIK TRÓJBIEGUNOWY 125 A

REF. 409282 | EAN. 3245064092821

## Parametry techniczne

Głębokość wbudowania	47mm
Charakterystyka wyzwalania	C
Liczba biegunów (całkowita)	3
Liczba biegunów chronionych	3
Prąd znamionowy	125A
Napięcie znamionowe	400V
Napięcie znamionowe izolacji ui	500V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane uimp	4kV
Rodzaj napięcia	AC
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa icn zgodnie z en 60898 przy 400 v	10kA
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa icu zgodnie z iec 60947-2 przy 230 v	32kA
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa icu zgodnie z iec 60947-2 przy 400 v	16kA
Zakres częstotliwości	50-60Hz
Montaż podtynkowy	Tak

Jednocześnie rozłączany biegun n	Nie
Stopień zanieczyszczenia	3
Możliwość dodatkowego wyposażenia	Tak
Szerokość wyrażona liczbą modułów	4.5
Stopień ochrony (ip)	IP20
Temperatura otoczenia w warunkach pracy (min-max)	-25-70°C
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego (min-max)	6-50mm <sup>2</sup>
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego (min-max)	6-70mm <sup>2</sup>
Wykonanie przeciwwybuchowe	Nie
Szerokość	53.1mm
Wysokość	94.8mm
Głębokość	77.8mm
Odporność udarowa	IK02
Temperatura magazynowania (min-max)	-40-70°C

## Parametry techniczne

<b>Kierunek zasilania</b>	Od góry lub od dołu
<b>Kolor</b>	Szary
<b>Numer rał</b>	7035
<b>Bezhalogenowe</b>	Tak

<b>Typ połączenia</b>	Zacisk śrubowy
<b>Miejsce na etykietę/oznaczenie</b>	Tak
<b>Sposób montażu</b>	Szyna DIN