



## LCSRJ LEGRAND GNIAZDO 2XRJ45/KAT 6 STP, BIAŁY

REF. 721157 | EAN. 3414972046879

### Parametry techniczne

|   |   |  |                   |
|---|---|--|-------------------|
| Montaż natynkowy                          | Nie   | Oddzielny uchwyt kablowy odciążający   | Nie               |
| Montaż podtynkowy                         | Tak   | Sposób montażu połączenia ekranowanego | Brak              |
| Kanał instalacyjny                        | Nie   | Kierunek wylotu                        | Skośny            |
| Puszka podłogowa / montaż podpodłogowy    | Nie   | Z ochroną przeciwpyłową                | Nie               |
| Sposób mocowania                          | Inne  | Z rezystorem końcowym                  | Nie               |
| Assembly arrangement                      | Element podstawowy z centralną plakietką osłonową | Stopień ochrony (ip)                   | IP20              |
| Rodzaj złącza wtykowego                   | 2x RJ45 8(8)                                      | Kodowanie kolorem                      | Tak               |
| Z gniazdami/złączami                      | Tak   | Szerokość osprzętu                     | 72.5mm            |
| Do liczby gniazd/złączy                   | 2   | Wysokość osprzętu                      | 72.7mm            |
| Kategoria                                 | 6   | Głębokość osprzętu                     | 42.7mm            |
| Kolor                                     | Biały   | Głębokość wbudowania                   | 32.9mm            |
| Numer ral                                 | 9003  | Odporność udarowa                      | IK04              |
| Typ połączenia                            | Zacisk nożowy IDC                                 | Zakres temperatury pracy               | -5-35°C           |
| Gniazda ekranowane                        | Nie   | Temperatura magazynowania (min-max)    | -40-70°C          |
| Obudowa ekranowana                        | Nie   | Oznakowanie zacisków przyłączeniowych  | Tak               |
| Odizolowane połączenia uziemiające        | Nie   | Model antybakteryjny                   | Nie               |
| Z polem tekstowym                         | Nie   | Sposób montażu                         | Montaż podtynkowy |
| Tworzenie własnych rozwiązań projektowych | Nie   | Średnica otworu montażowego (min-max)  | 0-0mm             |

## Parametry techniczne

|  |     |
|--|-----|
| <b>Maksymalna średnica kabla wejściowego</b> | 9mm |
|--|-----|

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| <b>Typ przepustu</b> | Nie dotyczy |
|----------------------|-------------|

|   |       |
|---|-------|
| <b>Rozstaw punktów mocowania - w pionie (min-max)</b> | 0-0mm |
|---|-------|

|   |       |
|---|-------|
| <b>Rozstaw punktów mocowania - w poziomie (min-max)</b> | 0-0mm |
|---|-------|

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| <b>Uchwyt na kabel</b> | Nie dotyczy |
|------------------------|-------------|