

Oprawa Spot ONE Sensor antracyt 7W / 520lm / 3000K



Informacje ogólne

| | |
|---------------------------|----------------|
| Nazwa producenta | LANGE ŁUKASZUK |
| ID produktu wg producenta | ST058616 |

Opis ETIM

| | |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Klasa | Oświetlenie kierunkowe (EC001744) |
| Grupa | Oprawy oświetleniowe (EG000027) |
| Do montażu natynkowego | Tak |
| Montaż ścienny | Tak |
| Do montażu sufitowego | Nie |
| Regulacja | Obrotowe i uchylne |
| Z czujnikiem ruchu | Tak |
| Z czujnikiem światła | Tak |
| Źródło światła | LED, wymienne |
| Zawiera źródło światła | Tak |
| Liczba źródeł światła | 1 |
| Oprawka | GU10 |
| Materiał obudowy | Aluminium |
| Kolor obudowy | Antracyt |
| Rodzaj napięcia | AC |
| Napięcie znamionowe | 220..240 V |
| Stopień ochrony (IP) | IP44 |
| Klasa ochronności | II |
| Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1 | -20..40 °C |
| Do lamp o mocy | 7..7 W |
| Maksymalna moc zestawu | 9 W |
| Barwa światła | Biały |
| Temperatura barwowa | 3000..3000 K |
| Wskaźnik oddawania barw (CRI) | 80-89 |

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Strumień świetlny | 520..520 lm |
| Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1 | 520 lm |
| Szerokość | 175 mm |
| Wysokość/głębokość | 97 mm |
| Długość | 98 mm |
| Średnica zewnętrzna | Nie dotyczy |
| Szerokość wbudowania | Nie dotyczy |
| Wysokość/głębokość wbudowania | Nie dotyczy |
| Długość wbudowania | Nie dotyczy |