

PLD T/1AC/AS/2CON - Lampa LED



2402992

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2402992>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Lampa LED, 230 V AC, biały neutralny, długość: 362 mm, Przyłącze QUICKON, stopień ochrony: IP67, szerokostrumieniowy układ optyczny, nadaje się do połączenia szeregowego kilku lamp

Korzyści

- Wytrzymałość uderowa IK-Code 06
- Temperatura barwowa 5000 K
- Stopień ochrony IP67
- Technologia LED

Dane handlowe

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Numer artykułu | 2402992 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | DRL241 |
| Klucz produktu | DRL241 |
| GTIN | 4055626244051 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 1 089 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 802 g |
| Numer taryfy celnej | 94054239 |
| Kraj pochodzenia | DE |

PLD T/1AC/AS/2CON - Lampa LED



2402992

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2402992>

Dane techniczne

Właściwości produktu

| | |
|------------------------|---|
| Typ produktu | Lampa |
| Zastosowanie | Turbiny wiatrowe |
| Konstrukcja | Stand-alone |
| Pozycja montażu | dowolna |
| Właściwości szczególne | szerokostrumieniowy układ optyczny z akcesoriami montażowymi nadaje się do połączenia szeregowego kilku lamp |
| Kolor oświetlenia | biały neutralny |

Właściwości izolacji

| | |
|------------------------|-----|
| Kategoria przepięciowa | III |
|------------------------|-----|

Parametry elektryczne

| | |
|-------------|--------|
| Straty mocy | > 10 W |
|-------------|--------|

Zasilanie: Elektronika modułu

| | |
|---------------------------|----------------------------------|
| Technika przyłączeniowa | Przyłącze QUICKON |
| Rodzaj przyłącza | Szybkozłącza QUICKON |
| Liczba biegunów | 5 |
| Napięcie zasilania | 230 V AC |
| Zakres napięcia zasilania | 100 V AC ... 250 V AC (50/60 Hz) |
| Pobór prądu | typ. 42 mA (przy 230 V AC) |
| Pobór mocy | ok. 10 W (przy 230 V AC) |

Dane przyłączeniowe

Zasilanie

| | |
|-----------------------------|---|
| Rodzaj przyłącza | Szybkozłącza QUICKON |
| Przekrój przewodu sztywnego | 1 mm ² ... 2,5 mm ² |
| Przekrój przewodu giętkiego | 1 mm ² ... 2,5 mm ² |
| Przekrój przewodu AWG | 16 ... 14 |

Sygnalizacja

Właściwości światła

| | |
|----------------------------|------------------|
| rodzaj środka świecącego | LED |
| Ilość LED | 24 |
| Kolor oświetlenia | biały neutralny |
| Temperatura barwowa | 5000 K |
| Indeks odtwarzania kolorów | 70 |
| Strumień świetlny | 1100 lm (Brutto) |

Wymiary

PLD T/1AC/AS/2CON - Lampa LED



2402992

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2402992>

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| Szerokość | 91,7 mm |
| Wysokość | 76,2 mm |
| Długość | 362 mm |
| Informacja dotycząca wymiarów | Dane wymiarowe z wtykami |

Dane materiału

| | |
|----------|-----------------------------|
| Kolor | szary/biały |
| Materiał | Tw. sztucz. (Obudowa lampy) |

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

| | |
|---|---------------------------------------|
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 70 °C |
| Stopień ochrony | IP67 |
| Ciśnienie powietrza (praca) | 70 kPa ... 106 kPa (do 3000 m n.p.m.) |
| Ciśnienie powietrza (składowanie/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (do 3000 m n.p.m.) |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 95 % |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 95 % (bez kondensacji) |

Normy i przepisy

| | |
|---------------|----|
| Klasa ochrony | II |
|---------------|----|

Montaż

| | |
|--------------------|--|
| Sposób montażu | Montaż na śruby Montaż naścienny |
| Informacja montażu | Do montażu potrzebne są uchwyty lub kątowniki montażowe. Należy przestrzegać wskazówek zamieszczonych w ulotce dołączonej do opakowania! |
| Pozycja montażu | dowolna |

PLD T/1AC/AS/2CON - Lampa LED

2402992

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2402992>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-13.0

27110635

ETIM

ETIM 9.0

EC000996

UNSPSC

UNSPSC 21.0

39101628

PLD T/1AC/AS/2CON - Lampa LED



2402992

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2402992>

Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak, Brak zwolnień/wyłączeń |
|----------------------------------|-----------------------------|

China RoHS

| | |
|--|--|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
|---|---|

Phoenix Contact 2026 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl