

M18 ONEFLT-OX

M18 FUEL™ NITOWNICA Z ONE-KEY™

- Nitownica M18 FUEL™ z ONE-KEY™ to zoptymalizowane rozwiązanie bezprzewodowe, które zapewnia szybką i łatwą instalację przy zachowaniu wydajności, trwałości i rozmiaru
- Siła ciągnąca 20 000 N przy długości skoku 30 mm zapewnia moc do bezproblemowego wykonywania większych zastosowań
- Instaluje do 1200 aluminiowych śrub blokujących 6,4 mm z jednym całkowicie naładowanym akumulatorem M18™ 5.0 Ah
- Zwiększona produktywność dzięki szybszym instalacjom rygli blokujących
- Instaluje łączniki HUCK® 4,8 mm i 6,4 mm, w tym Bobtail® Magna-Grip®, C6L®, C120L® i Hucktainer®. Wszystkie zespoły nosowe i adaptory HUCK® są sprzedawane osobno. Podczas montażu Hucktainers® wymagana jest dodatkowa obudowa zewnętrzna od MILWAUKEE®. HUCK® jest znakiem towarowym Huck International Inc. i Howmet Aerospace Inc
- Śledzenie i zabezpieczanie narzędzi ONE-KEY™ oferuje bezpłatną opartą na chmurze sieć śledzenia i platformę zarządzania Twoimi narzędziami. ONE-KEY™ posiada również funkcję zdalnego blokowania.
- DNA naszej platformy FUEL™ na nowo definiuje równowagę technologii bezprzewodowych. Silnik bezszczotkowy POWERSTATE™ firmy MILWAUKEE®, akumulator REDLITHIUM™ i inteligencją elektroniczną REDLINK PLUS™ zapewniają wyjątkową moc, czas pracy i trwałość.
- Elastyczny system baterijny gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M18™



REDLITHIUM™



Maksymalna siła osadzania (N)	20,000
Zakres średnic śrub zrywalnych [mm]	4.8 6.4 (Hucktainer® : 9.53 mm)
Rodzaj śruby zrywalnej	Bobtail®; C120L®; C6L®; Hucktainer®; Magna-Grip®
Długość skoku (mm)	30
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg)	2.8 (M18 B5)