

## DILOS 3 Rozłączniki 250A 3P

Dilos 3 - 160A do 315A ·Wykonanie ·Montaż tablicowy ·Rozłącznik bezpieczeństwa (główny odłącznik) ·Funkcja odłącznika ·Widoczne styki - przezroczysta pokrywa styków ·Szybkie mechanizmy załączania i wyłączania ·Niezależne otwieranie i zamykanie ·Wymuszone wskazanie położenia styku (PCI)·Pokrętło z mechanizmem blokady ·Podwójne styki nożowe - wysoka odporność na prąd zwarcia ·Liczba biegunów 3P - 4P ·Z systemem przełączeń Normy:IEC 60947-1,IEC 60947-3, DIN VDE 0660 Teil 107, BS EN 60947-3, CEI 17-11 (Fasc. 1039), EN 60947-3, NBN EN 60947-3, NF C 63-130, UL 508 Rozłącznik bezpieczeństwa (czerwono/żółty) zgodnie z DIN VDE 0113 Teil 1



### Informacje ogólne

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| GTIN/EAN                  | 3390207304696 |
| Alt. ID produktu          | D/061336-201  |
| Nazwa producenta          | GEPC          |
| ID produktu wg producenta | 730469        |
| Nazwa marki               | GE            |
| Seria produktu            | Dilos / Fulos |
| Kraj pochodzenia          | Belgia        |
| Kod celný                 | 85363090      |

### Opis ETIM

|                                               |                                       |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
| Klasa                                         | Rozłącznik (EC000216)                 |
| Grupa                                         | Urządzenia niskonapięciowe (EG000017) |
| Jako rozłącznik główny                        | Tak                                   |
| Jako rozłącznik remontowy                     | Tak                                   |
| Jako rozłącznik bezpieczeństwa                | Nie                                   |
| Jako wyłącznik awaryjny                       | Nie                                   |
| Jako przełącznik nawrotny                     | Nie                                   |
| Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC    | 690 V                                 |
| Znamionowe napięcie pracy                     | 400..690 V                            |
| Znamionowy prąd ciągły Iu                     | 250 A                                 |
| Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V       | 250 A                                 |
| Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw | 9 kA                                  |
| Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V         | 135 kW                                |
| Znamionowy warunkowy prąd zwarciaowy Iq       | 100 kA                                |
| Liczba biegunów                               | 3                                     |

|                                         |                              |
|-----------------------------------------|------------------------------|
| Liczba styków pomocniczych rozwiernych  | 0                            |
| Liczba styków pomocniczych zwiernych    | 0                            |
| Liczba styków pomocniczych przełącznych | 0                            |
| Opcjonalny napęd silnikowy              | Nie                          |
| Wbudowany napęd silnikowy               | Nie                          |
| Opcjonalny wyzwalacz napięciowy         | Nie                          |
| Budowa urządzenia                       | Urządzenie mocowane na stałe |
| Do montażu na płycie                    | Tak                          |
| Do montażu tablicowego 4-otworowego     | Nie                          |
| Do montażu czołowego centralnie         | Nie                          |
| Do instalacji w tablicach rozdzielczych | Nie                          |
| Do montażu pośredniego                  | Tak                          |
| Rodzaj elementu wykonawczego            | Inne                         |
| Z mechanizmem ryglującym                | Tak                          |
| Rodzaj podłączenia styków głównych      | Połączenie śrubowe           |
| Stopień ochrony (IP) części czołowej    | IP00                         |

## Informacje o opakowaniu

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Kod GTIN/EAN opakowania | 3390207304696 |
|-------------------------|---------------|

## Dodatkowe atrybuty produktu

|        |         |
|--------|---------|
| ERP ID | 1034504 |
|--------|---------|