

## Gniazdo pojedyncze z/u , bez ramki, 2P+Z, 16A, 250V~, białe, Kos 66



### Informacje ogólne

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| GTIN/EAN                  | 5906881415153      |
| Nazwa producenta          | KOS ELECTRO SYSTEM |
| ID produktu wg producenta | 660434             |
| Nazwa marki               | Kos Electro System |
| KGO                       | 0                  |

### Opis ETIM

|                                     |                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Klasa                               | Gniazdo (EC000125)                              |
| Grupa                               | Elementy instalacyjne i połączeniowe (EG000013) |
| Model                               | Norma francuska NF                              |
| Okrągły styk ochronny               | Tak                                             |
| Liczba aktywnych styków (okrągłych) | 1                                               |
| Liczba jednostek                    | 1                                               |
| Liczba faz                          | 1                                               |
| Nadruk/symbol                       | Bez nadruku                                     |
| Typ połączenia                      | Zacisk śrubowy                                  |
| Z pokrywą uchylną                   | Nie                                             |
| Z zabezpieczeniem przed dziećmi     | Nie                                             |
| Miejsce na etykietę/oznaczenie      | Nie                                             |
| Kolor                               | Biały                                           |
| Numer RAL (zbliżony)                | 9003                                            |
| Przezroczysty                       | Nie                                             |
| Model zamykany                      | Nie                                             |
| Z mechanizmem wyrzutu wtyczki       | Nie                                             |
| Z oświetleniem funkcyjnym           | Nie                                             |
| Z ochroną przeciwprzepięciową       | Nie                                             |
| Ochrona przed prądem przetężeniowym | Nie                                             |
| Z bezpiecznikiem miniaturowym       | Nie                                             |
| Zasilanie specjalne                 | Bez specjalnego zasilania                       |
| Sposób montażu                      | Brak informacji                                 |

|                                             |                   |
|---------------------------------------------|-------------------|
| Sposób mocowania                            | Brak informacji   |
| Materiał                                    | Tworzywo sztuczne |
| Bezhalogenowe                               | Brak informacji   |
| Zabezpieczenie powierzchni                  | Stan surowy       |
| Wykończenie powierzchni                     | Błyszczący        |
| Z przełącznikiem wł./wył.                   | Nie               |
| Prąd znamionowy                             | 16 A              |
| Napięcie znamionowe                         | 250 V             |
| Zakres częstotliwości                       | 50..60 Hz         |
| Stopień ochrony (IP)                        | IP20              |
| Do stosowania w warunkach trudnych (wg VDE) | Brak informacji   |
| Szerokość osprzętu                          | 64 mm             |
| Wysokość osprzętu                           | 64 mm             |
| Głębokość osprzętu                          | 39 mm             |

### Dodatkowe atrybuty produktu

|        |         |
|--------|---------|
| ERP ID | 1047495 |
|--------|---------|